



OTH3600P-GA



OTH3600-GA



TR1310



Conforme à la norme
CAN/CSA-C828-13

Gamme de contrôles - pour système de plancher chauffant

Série CAG

Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc.

Alimentation

- 120/208/240V, 50/60 Hz.

Puissance

- 15A à 120/208/240V.

Contrôle

- Cycles de 15 minutes.
- Résolution et précision : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (1°F).
- Sortie auxiliaire offrant la possibilité de contrôler des sources de chauffage supplémentaires à l'aide de modules esclaves pour plancher chauffant (TR1310-120-240GA) ou d'un relais et transformateur bas voltage pour appareil de chauffage.

Plage de température

- Plancher : 5°C (41°F) à 30°C (86°F).
- Ambiante : 5°C (41°F) à 30°C (86°F).

Mode de contrôle

- Mode A : Régulation précise de la température ambiante et offre la possibilité de limiter la température du plancher à l'aide d'une sonde externe.
- Mode F : Régulation précise de la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe et offre la possibilité de limiter la température ambiante.

Installation

- Thermostat 4 fils avec sonde de plancher et sonde ambiante.

Garantie

- 3 ans contre tous vices.

Caractéristiques OTH3600P-GA

Type

- Thermostat électronique programmable pour plancher chauffant, bipolaire, à 4 fils.

Affichage

- Affichage digital de la température actuelle et de consigne ($^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$), du niveau de chauffage envoyé, du mode choisi et de l'heure (format de 12 ou 24 heures).
- Mémoire permanente du point de consigne et des réglages.
- Mémoire de la date et de l'heure pour une période de 8 heures en cas de panne.
- Indicateur DDFT (disjoncteur-détecteur de fuite à la terre).
- Rétroéclairage.

Programme

- 7 jours, 4 réglages/jour.
- Horaire préprogrammé ou personnalisé.

Mode

- Automatique, manuel, hors gel ou veille.
- Boost (Minuterie) disponible en mode ambiant avec sortie auxiliaire.

Caractéristiques OTH3600-GA

Type

- Thermostat électronique non programmable pour plancher chauffant, bipolaire, à 4 fils.

Affichage

- Affichage digital de la température actuelle et de consigne ($^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$), du niveau de chauffage envoyé.
- Indicateur DDFT (disjoncteur-détecteur de fuite à la terre).
- Rétroéclairage.

Caractéristiques TR1310

Les modules esclaves de série TR1310 sont spécialement conçus pour les installations de plancher chauffant dont la charge du circuit excède 15 ampères. Ils commandent leur propre section de plancher et sont eux aussi munis d'un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT). Ces modules, contrôlés par un thermostat maître de la série OTH3600, permettent d'avoir un seul thermostat pour contrôler les plus grandes surfaces.

Modèles

# Produit	Description	Volts	Amp.	Protection
OTH3600-GA ¹	Thermostat électronique non programmable pour système de plancher chauffant	120/208/240	15	Classe A DDFT 5mA ²
OTH3600P-GA ¹	Thermostat électronique programmable pour système de plancher chauffant			
TR1310-120-240GA	Module esclave pour système de plancher chauffant			

¹ Sonde de sol 15' (4.6 m) incluse.

² DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuite à la terre.