



## Plinthe électrique pour porte patio

### Série PPG

#### Caractéristiques

##### Couleur

- Standards : blanc.
- Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.

##### Tension

- 240/208V, 1-phase.

##### Construction

- Construction robuste en acier de calibre 18 permettant d'utiliser la plinthe comme une marche.
- Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.<sup>1</sup>

##### Élément

- Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d'ailettes en aluminium.<sup>2</sup>
- Élément flottant sur supports de nylon haute température réduisant les bruits causés par son expansion thermique.<sup>3</sup>

##### Densité

- Densité moyenne standard de 209W/pi.

##### Régulation

- Thermostat mural (non inclus).

*Global Commander recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.*

##### Installation

- Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.

##### Garantie

- 1 an contre tous vices.
- 10 ans sur l'élément.

##### Application

- Porte patio, baie vitrée, édifice commercial, immeuble de bureaux, condos, restaurant.

### Modèles

# Produit	Watts 240/208V	Longueur		Poids net		Poids brut		Dimensions de l'emballage					
		po	mm	lb	kg	lb	kg	A		B		C	
								po	mm	po	mm	po	mm
PPG1000BL	1000/750	60	1525	20	9.1	20.5	9.3	61	1549.4	4 5/16	109.5	4 5/16	109.5
PPG1250BL	1250/938	72	1830	24.5	11.1	25	11.4	72 13/16	1849.4	4 5/16	109.5	4 5/16	109.5

Couleur standard blanc.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

